

Skizze / Bild



Stromverteiler 400V/230V mit 1,5m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G1,5	Power distribution unit 400V/230V with 1.5m heavy rubber hose line H07RN-F 5G1.5
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F geprüft nach DIN VDE 0282-4 • 230V/400V, IP44 Spritzwassergeschützt, 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • Tested in accordance with DIN VDE 0620-1 , IEC 60309 , RN - F in accordance with DIN VDE 0282-4 • 230V/400V, IP44 splashproof
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • Eingang: 1 CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig, 6h) • Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen (Typ F, CEE 7/3) mit Sicherheitsklappdeckeln (250V/ 16A) 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • Power input: 1 CEE - plug (400V, 16A, 5-pole, 6h) • Power output: 3 socket outlets with safety hinged lids (250V / 16A, 6h)
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 160 / 150 / 81 mm 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> • 160 / 150 / 81 mm
Gewicht: <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 0,9 Kg 	Weight: <ul style="list-style-type: none"> • Approx. 0,9 kg
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Stromverteiler 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Power distribution unit