

Datenblatt Art. 349.185

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Vollgummi-Verteiler

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 230V~	Rated current / rated voltage	16A / 230V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Anschlussleistung max.	3500W	Connected load	3500W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H07RN-F 3G2,5mm²	Supply cable	2,0m H07RN-F 3G2,5mm²
Farbe Zuleitung schwere Gummischlauchleitung	Schwarz	Colour supply cable heavy rubber hose line	Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Zentralstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Central plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz mit Deckel		6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter with lid	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	480x130x140mm	Measurements	480x130x140mm
Material Farbe: schwarz mit blauen Klappdeckeln		Material Colour: black with blue hinged lids	
Lieferumfang 1x Vollgummi-Verteiler		Scope of delivery 1x Solid rubber distributor	
Im Karton		In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	

Bauart geprüft

DIN VDE 0620-1
IEC 60309
EN 60439-4
DIN VDE 0282-4

Type approved

DIN VDE 0620-1
IEC 60309
EN 60439-4
DIN VDE 0282-4



Abbild. ähnlich