

Datenblatt Art. 917.172

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Kaltgeräteeinbausteckdose 70°C

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Wiederanschließbar mit Schraubanschluss Steckanschluss 4,8/6,3mm | | rewireable With screw terminals Wrap connection 4,8/6,3mm | |
| Geräteeinbausteckdose mit Schutzkontakt mit Flanschbefestigung | IEC60320 C19 | Appliance outlet with earthing contact flange fastening | IEC60320 C19 |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Material Gehäuse: Polyamid 6, schwarz | | Material Housing: Polyamide 6, black | |
| Kontakte: CuZn37 | | Contacts: CuZn37 | |
| Lieferumfang 1x EC60320 C19 Geräteeinbausteckdose 70°C Im Polybeutel | | Scope of delivery 1x EC60320 C19 appliance outlet 70°C Packed in polybag | |
| Konformität / Approbation | | Conformity / Approval | |
| Bauart geprüft | DIN EN 62320-1 | Type approved | DIN EN 62320-1 |

