

## Datenblatt Art. 918.008

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Patch-Leitung Cat6a

| Elektrische Kenngrößen                              |                 | Electrical parameters                                  |                 |
|---|-----------------|--|-----------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>               | 1A / 125V~      | <b>Rated current / rated voltage</b>                   | 1A / 125V~      |
| Produkteigenschaften                                |                 | Product attributes                                     |                 |
| <b>Länge (L)</b>                                    | 5,0m            | <b>Length (L)</b>                                      | 5,0m            |
| <b>Leitungsquerschnitt</b>                          | 4 x 2 x AWG27/7 | <b>Wire cross section</b>                              | 4 x 2 x AWG27/7 |
| <b>Außendurchmesser (AD)</b>                        | 6,2mm           | <b>Outer diameter (OT)</b>                             | 6,2mm           |
| <b>Farbe</b>  | schwarz         | <b>Colour</b>  | black           |
| <b>halogenfrei</b>                                  |                 | <b>halogenfree</b>                                     |                 |
| <b>Seite 1</b>                                      |                 | <b>Side 1</b>  |                 |
| <b>Stecker</b><br>geschirmt                         | RJ45 Stecker    | <b>Plug</b><br>shielded                                | RJ45 plug       |
| <b>Seite 2</b>                                      | RJ45 Stecker    | <b>Side 2</b>  | RJ45 plug       |
| <b>Lieferumfang</b>                                 |                 | <b>Scope of delivery</b>                               |                 |
| 1x Patch-Leitung Cat6a                              |                 | 1x Patch cable Cat6a                                   |                 |
| Im Polybeutel                                       |                 | Packed in polybag                                      |                 |
| Umgebungsbedingungen                                |                 | Environmental conditions                               |                 |
| <b>Umgebungstemperatur bei Betrieb und Lagerung</b> | 0°C – 60°C      | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b> | 0°C – 60°C      |
| Sonstiges   |                 | Other  |                 |
| Max. 750 Steckzyklen                                |                 | max. 750 plugging cycles                               |                 |

