

HELUcond CO-PA Wellenschlauch aus Polyamid

teilbar



HELUcond CO-PA

Der teilbare und wieder verschließbare Kabelschuttschlauch für den nachträglichen mechanischen Schutz der Leitungen.

- Problemlose Nachinstallation
- hohe mechanische Festigkeit
- einfaches Verlegen von vorkonfektionierten Leitungen
- Reparatur von bestehenden Systemen

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Polyamid 6
UV-beständig

Entflammbarkeit nach UL 94: HB

- halogenfrei

Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von:

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:
COV

Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +150°C

Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
90061	10,0	8,8	13,5	50	228,40	211,30	194,20
90062	14,0	13,2	18,7	50	348,00	322,00	295,80
90063	20,0	20,2	25,7	50	510,80	472,50	434,20
90064	23,0	23,9	31,3	50	661,00	611,50	561,90
90065	37,0	32,5	43,2	25	1006,20	930,80	855,40
90066	45,0	43,1	54,2	25	1171,20	1083,40	995,50
920179	70,0	67,0	79,8	10	3565,90	3298,50	3031,10

Technische Änderungen vorbehalten.