



panel piercing
Montagebohrung:

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to
panel piercing
mating life

Components

centre contact
outer contact
insulator

Electrical characteristics

impedance
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Montagebohrung
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

IEC 60169-9
Z025
>100

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn38Pb2
PTFE

Finish / Oberfläche

NiP-Au
NiP-Au

50 Ω
750 V_{eff} / 50 Hz
≥ 1 GΩ

≤ 5 mΩ
≤ 2,5 mΩ

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]		
			gez./ drawn	06.03.2018	MA			
			gepr./ appr	03.04.2018	HR	ca./approx. 0,9		
			Maßstab / scale 5:1 (1:1)	Benennung / title SMC Receptacle, male SMC-Anbaustecker				
			untol. Maße / dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr. / drawing no. J01170A0131			
			Ersatz für / replaces			Maße / dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt / sheet 1 von / of 1		