

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to insertion and withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steck- und Ziehkraft

IEC 60169-8
min.: 6 N ; max.: 15 N

Components

center contact
contact parts housing
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Kontaktteile Gehäuse
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
Ag3
Cu2Ni5

Electrical characteristics

voltage proof
contact resistance

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung
Durchgangswiderstand

2 kV
≤ 5 mΩ



Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

-20°C / +100°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	23.04.2018	MA	
			gepr./ appr	24.04.2018	HR	ca./approx. 54
		Maßstab/ scale	Benennung/ title			
		2:1	BNC Empty Box (m-f) BNC-Leergehäuse (m-f)			
		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
		K	J01008A0807			
		Ersatz für/ replaces				
						
				 Maße/ dimensions: mm		
				Original : DIN A4		
				Blatt/ sheet 1 von/ of 1		