



Halogen spezial

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F


Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Nettogewicht (Stück) | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Socket | G6.35 | | 0,002 kg |
| Betriebsstellung | S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)] | Produkt Daten | |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 50 Stunde(n) | Bestell-Produktname | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F |
| | | Gesamtbezeichnung des Produkts | 7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F |
| | | Gesamt-Produktcode | 871150040982950 |
| Lichttechnische Daten | | Bestellcode | 40982950 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 | Material-Nr. (12NC) | 923870217103 |
| | | Lokaler Bestellcode | 0501410 |
| Betrieb und Elektrik | | Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Systemleistung | 50 W | EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500409829 |
| Spannung (Nom) | 12 V | Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100 |
| | | EAN Umverpackung | 8711500423245 |
| Mechanik und Gehäuse | | | |
| Kolbenmaterial | Quarz-UV, offen | | |

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L (min) | L (max) | L | P (max) | P | P (min) | C (max) |
|------------|---------|---------|---------|----|---------|------|---------|---------|
| 7027 50W | 11,5 mm | 29,75 | 30,25 | 30 | 1,05 mm | 1 mm | 0,95 | 44 mm |
| G6.35 12V | | mm | mm | mm | | | mm | |
| 1CT/10X10F | | | | | | | | |

