



DynaVision Programmable Xtreme für CDO

HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte . für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und. senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des . integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die. programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage. für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik			
Eingangsspannung	208-240-277 V		
Netzfrequenz	50 to 60 Hz		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		
Leistungsfaktor, 50 % Last (min.)	0,97		
Ableitstrom (max.)	0,7 mA		
Einschaltstromweite	0,47 ms		
Eingangsstrom (Nom)	0.53 A		
Einschaltstromstoß (Nom)	52 A		
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5		
Überspannungsschutz (allgemein/	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL		
differenziell)			
Verdrahtung			
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m		

Anschlusstyp	WAGO Serie 804			
Temperatur				
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 ℃			
Lichtregelung und Dimmen				
Steuerungsschnittstelle	PROG			
Mechanik und Gehäuse				
Gehäuse	Q			
Nettogewicht (Stück)	0,820 kg			
Genehmigung und Anwendung				
Sicherheitsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard			
	für Entladungslampen-Treiber			
	vorhanden Die in diesen Normen			


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

DynaVision Programmable Xtreme für CDO

	festgelegten Anforderungen sind zu		
	verwenden, wenn sie als produktrelevant		
	gelten.]		
Umweltnorm	ISO 14001		
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC		
	Zertifikat VDE-EMV Zertifikat		
CE-Zeichen	Ja		
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 55 °C		
Produktdaten			
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V		

Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V			
Gesamt-Produktcode	871829166920300			
Bestellcode	66920300			
Material-Nr. (12NC)	913700693166			
Anzahl pro Verpackung	1			
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291669203			
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12			
EAN Umverpackung	8718291669210			

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
CDO Q 208-277V						



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der