



# DynaVision Programmable Xtreme für SON

## HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

### Produkt Daten

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>                       |                                         |
| Eingangsspannung                                  | 208-240-277 V                           |
| Netzfrequenz                                      | 50 to 60 Hz                             |
| Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz                            |
| Ableitstrom (max.)                                | 0,7 mA                                  |
| Einschaltstromweite                               | 0,24 ms                                 |
| Eingangsstrom (Nom)                               | 0.27 A                                  |
| Einschaltstromstoß (Nom)                          | 28 A                                    |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)       | 11                                      |
| Überspannungsschutz (allgemein/<br>differenziell) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| <b>Verdrahtung</b>                                |                                         |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe                     | 10 m                                    |
| Anschlusstyp                                      | WAGO Serie 804                          |


|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatur</b>                   |                                                                                                                                                                                          |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom) | 80 °C                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lichtregelung und Dimmen</b>     |                                                                                                                                                                                          |
| Steuerungsschnittstelle             | PROG                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b>         |                                                                                                                                                                                          |
| Gehäuse                             | Q                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht (Stück)                | 0,820 kg                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b>    |                                                                                                                                                                                          |
| Sicherheitsstandard                 | IEC 607, 609, 926, 928 [Kein Standard für Entladungslampen-Treiber vorhanden<br>Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.] |
| Umweltnorm                          | ISO 14001                                                                                                                                                                                |

# DynaVision Programmable Xtreme für SON

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zeichen & Zertifikate          | F-Kennzeichnung CE Zeichen ENEC<br>Zertifikat VDE-EMV Zertifikat |
| CE-Zeichen                     | Ja                                                               |
| Umgebungstemperaturbereich     | -30 °C bis 55 °C                                                 |
| Produktdaten                   |                                                                  |
| Bestell-Produktname            | HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V                                 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V                                 |
| Gesamt-Produktcode             | 871829166924100                                                  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Bestellcode                     | 66924100      |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700693366  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718291669241 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 12            |
| EAN Umverpackung                | 8718291669258 |

## Abmessungsskizzen



| Product                             | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|-------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-DV PROG Xt 50 SON<br>Q 208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

