

Leistungsmerkmale

Der tragbare Vollgummi-Verteiler von RED ist hergestellt in Deutschland und wird sicher und normgerecht nach DIN EN 61439 gefertigt. Der Verteiler ist anschlussfertig verdrahtet und entspricht der Schutzklasse IP44. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi und somit optimal für robuste, raue und erschwerte Bedingungen. Der Verteiler ist serienmäßig ausgestattet mit abschließbaren Edelstahl-Schnellverschlüssen.

Für einen bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen ist der Deckel abklappbar. Die Fußfixierung auf dem Gehäusedeckel dient der Stapelbarkeit. Zudem ist der Verteiler mit hohen Gummifüßen gegen bodenbedingte Verunreinigungen ausgestattet.

Die Bestückung sieht wie folgt aus:

- 6x Schutzkontaktsteckdose 16 A, 230 V, rot, IP54
- 2x CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5 p, 6 h, IP44
- 1x CEE-Steckdose 32 A, 400 V, 5 p, 6 h, IP44

Die Absicherung/die Schutzmaßnahmen sind:

- 3x C-Automat 16 A, 1p
- 2x C-Automat 16 A, 3p
- 1x FI-Schalter 40/0,03 A, 4p

Zugang:

- CEE-Gerätestecker 32 A, 400 V, 5p, 6h, IP44

Die CEE-Geräte sind mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik.

Einspeisung: Zuleitung mit Stecker

- CEE-Steckdose – 16 A: 2x 16 A, 5 p, 400 V
- CEE-Steckdose – 32 A: 1x 32 A, 5p, 400 V
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 6
- Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0
- Absicherung: LS-Schalter
- FI-Schutzschalter: FI mit IFN 0,03 A (Standard)
- Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5
- Werkstoff des Gehäuses: Gummi
- Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker
- Art des Netzanschlusses: CEE 32 A
- Handhabung: tragbar
- Schutzart IP44

DEHA-Nummer

5712191

Artikelnummer

2310-40-0001

EAN

4046725359067

Kennzeichnung

**IP
44**

Allgemeine Daten

Merkmale	
Höhe	297 mm
Breite	280 mm
Tiefe	248 mm
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
CEE-Steckdose · 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose · 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose · 63 A	ohne
CEE-Steckdose · 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Absicherung	LS-Schalter
Schutzart (IP)	IP44
Handhabung	tragbar

Produktabbildungen




Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
5712191	Tragbarer Verteiler	2310-40-0001	4046725359067	1 Stück



Solid rubber distributor, IP44, portable



4 046725 359067

Performance features

The portable, all-rubber distribution box from RED is manufactured in Germany and is produced safely and in accordance with DIN EN 61439 standards. The box comes pre-wired and ready for connection, meeting IP44 protection class requirements. The housing is made of high-quality, impact-resistant solid rubber, making it ideal for rugged, harsh, and demanding environments. The distribution box is equipped with lockable stainless steel quick-release fasteners as standard.

The lid can be hinged for easy access to the protective devices. The feet on the lid allow for stacking. The distribution box is also equipped with high rubber feet to protect against dirt and debris from the floor.

The electrical components are as follows:

- 6x Schuko sockets, 16 A, 230 V, red, IP54
- 2x CEE sockets, 16 A, 400 V, 5-pin, 6-h, IP44
- 1x CEE socket, 32 A, 400 V, 5-pin, 6-h, IP44

The protection measures are:

- 3x C-type circuit breakers, 16 A, 1-pole
- 2x C-type circuit breakers, 16 A, 3-pole
- 1x residual current device (RCD), 40/0.03 A, 4-pole

Connection:

- CEE appliance connector, 32 A, 400 V, 5-pin, 6-h, IP44

The CEE appliances feature screwless, maintenance-free quick-connect technology.

Power supply: Cable with plug

- CEE socket – 16 A: 2 x 16 A, 5-pin, 400 V
- CEE socket – 32 A: 1 x 32 A, 5-pin, 400 V
- Number of Schuko sockets: 6
- Other built-in components and/or empty spaces: 0
- Protection: Circuit breaker
- Residual current device (RCD):
RCD with 0.03 A (standard)
- Number of circuit breakers: 5
- Housing material: Rubber
- Power supply/connection option: Cable with plug
- Mains connection type: CEE 32 A
- Handling: Portable
- Protection class: IP44

DEHA number

5712191

Item number

2310-40-0001

EAN

4046725359067

label

**IP
44**

Solid rubber distributor, IP44, portable

General Data

Features	
Height	297 mm
Width	280 mm
Depth	248 mm
Power supply/connection possibility	Feeder cable with plug
Type of mains connection	CEE 32 A
Material housing	Rubber
CEE socket outlet 16 A	2x16A5p400V
CEE socket outlet 32 A	1x32A5p400V
CEE socket outlet 63 A	None
CEE socket outlet 125 A	None
Number of socket outlets with protective contact	6
Earth leakage switch	Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard)
Number of miniature circuit breakers	5
Protection	Over current switch
Degree of protection (IP)	IP44
Handling	Portable

Product pictures



Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
5712191	Tragbarer Verteiler	2310-40-0001	4046725359067	1,00 Piece