

**Beschreibung:** verzinkt, ohne Trennsteg mit Sichtloch, geeignet für Al- und Cu- Leiter  
Diese Schraubverbinder entsprechen den Anforderungen aus DIN 47640 für Schrumpftechnik und sind ebenfalls für alle anderen Muffenbauarten verwendbar.

**Eigenschaften:** Wahlweise Verbindung von Al- und Cu- Leitern  
Einfache, zeitsparende Montage  
Verzinnter Verbinderkörper

**Prüfungen:** Baumaße nach DIN 47640

Artikelnr.	Typ	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Durchmesser innen in mm	Länge in mm	Anzahl Schrauben	Schlüsselweite
435-01500	Screw-Connector1506 ST BV	1,5-6	7	25	2	1,5
435-01501	Screw-Connector1516 ST BV	1,5-16	10	30	2	2,5
435-01502	Screw-Connector635 ST BV	6-35	14	40	2	4

**HellermannTyton**

HellermannTyton GmbH  
Grosser Moorweg 45  
D-25436 Tornesch

Telefon: +49 (0) 4122/701-1  
Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

PM V01.0/16.10.2015\_rf