

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	525014
Serienname:	
EAN:	4037293525145
Zolltarif:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ chrom matt ■ IP20
 ■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Die fest an der Leuchte verbauten Zugentlastung bzw. Anschlussbox ermöglicht außerdem eine geringere Einbautiefe als bei herkömmlichen Zugentlastungen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	II	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Außendurchmesser (mm)	95,00	Geeignet für Klemmontage	nein
Reflektor	ohne	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 1-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung DALI	nein
Spannungsart	AC	Dimmung DMX	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Wandmontage	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	69,00	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Dimmung RF	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	230,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP20	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Einbaudurchmesser (mm)	68,00
Verstellbarkeit	schwenkbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Traversenmontage	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	85,00
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein		