

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	652120
Serienname:	
EAN:	4037293652148
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ EDS ■ IP65 ■ 220-240V ■ 2W
 ■ 3000K ■ 82lm

Die LED-Bodeneinbauleuchte ist komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und kann für vielfältige Anwendungen im Außen-, aber auch Innenbereich verwendet werden. Die im Lieferumfang befindliche Alu-Einbaugehäuse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 59mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 0-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	63,00	Dimmung 1-10 V	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung DALI	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	AC	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	55,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	73,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	2,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	82,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	80,00
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein		