

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>DAQG54151502</b> |
| Serienname:    | <b>TECTUM</b>       |
| EAN:           | 4037293021579       |
| Zolltarif:     | 94051190900         |



**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ quad. ■ anthrazit ■ IP54 ■ 100-240V  
 ■ 15W ■ 3000K ■ 820lm

Die LED Anbauleuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit auch problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die LED's sind dabei so angebracht, dass kein Blendeffekt entsteht, somit ist die Leuchte auch perfekt für den Einsatz als Wandleuchte geeignet. Das Netzgerät ist unauffällig im Sockel der Leuchte untergebracht.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                  |  |                   |
|--|----------------------------------|--|-------------------|
| Schutzklasse   | I                                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 820,00            |
| Breite (mm)  | 235,00                           | Lichtfarbe                                   | weiß              |
| Anschlussart   | Schraubklemme                    | Mit Luftschlitzen                            | nein              |
| Gehäusefarbe   | anthrazit                        | Konstant-Lichtstrom-Regelung                 | nein              |
| Spannungsart   | AC                               | IFTTT-Unterstützung verfügbar                | nein              |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein                             | Dimmung 0-10 V                               | nein              |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Dimmung 1-10 V                               | nein              |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 80-89                            | Dimmung DALI                                 | nein              |
| Mit Lichtsensor  | nein                             | Dimmung DMX                                  | nein              |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)     | nein              |
| Lichtstärke (cd)   | 317,00                           | Dimmung GPRS                                 | nein              |
| Polzahl  | 3,00                             | Dimmung LineSwitch                           | nein              |
| Länge (mm)   | 235,00                           | Dimmung herstellerspezifisch                 | nein              |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 46,00                            | Dimmung Netzspannungsmodulation              | nein              |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Aluminium                        | Dimmung Phasenabschnitt                      | nein              |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar           | Dimmung Phasenanschnitt                      | nein              |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein                             | Dimmung programmierbar                       | nein              |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein                             | Dimmung RF                                   | nein              |
| Lichtaustritt  | direkt                           | Dimmung Sine Wave Reduction                  | nein              |
| Lichtverteilung  | symmetrisch                      | Dimmung Touch and Dim                        | nein              |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas opal                        | Dimmung Zigbee                               | nein              |
| Schlagfestigkeit   | IK08                             | Dimmung mit Push-button                      | nein              |
| Nennspannung (V)   | 100,00 bis 240,00                | Ohne Dimmfunktion                            | ja                |
| Notstromversorgung integriert                            | nein                             | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät           | nein              |
| Schutzart (IP)   | IP54                             | Leuchtenlichtausbeute (lm/W)                 | 54,00             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                               | Dimmung DSI                                  | nein              |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                             | Bedienung über Bluetooth                     | nein              |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                 | nein              |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                               | Kompatibel mit Google Assistant              | nein              |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa                  | nein              |
| Mit Betriebsgerät  | ja                               | Dimmung DALI-2                               | nein              |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                             | Farbtemperatur einstellbar                   | nein              |
| Geeignet für Anbaumontage                                | ja                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar              | nein              |
| Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80°       | Austauschbares Betriebsgerät                 | nein              |
| Nennstrom (mA)   | 300,00                           | Geeignet für Deckenmontage                   | ja                |
| Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00                         | Oberflächenschutz Gehäuse                    | pulverbeschichtet |
| Max. Systemleistung (W)                                  | 15,00                            |  |                   |