

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	<b>L651023.53D</b>
Serienname:	
EAN:	4037293009324
Zolltarif:	94054239900



**Artikelbeschreibung**

Gartenspot ▪ Edelstahl ▪ IP65 ▪ GU10 ▪ 5W ▪ 3000K ▪ 450lm  
 ▪ dimmbar ▪ 230V ▪ 1,7m Zuleitung mit Schutzkontaktst.  
 (STL)

Die V4A-Edelstahl Leuchte kann entweder mittels des montierten Edelstahl-Stativs direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Am Strahler befindet sich eine 1,7m lange Anschlussleitung mit einen Schutzkontaktstecker. Der Erdspeiß hat eine Länge von 195mm.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Außendurchmesser (mm)	56,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Traversenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Anschlussart	sonstige	Geeignet für Klemmontage	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Lichtstrom (lm)	450,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	1,00 bis 6,00	Dimmung 1-10 V	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DALI	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Lichtstärke (cd)	1.188,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge (mm)	144,00	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP65	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Dimmung DSI	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Dimmung DALI-2	nein
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Max. Systemleistung (W)	5,00	Geeignet für Deckenmontage	ja