

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	L68120602
Serienname:	
EAN:	4037293010863
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ■ Edelstahl ■ IP68 ■ 12V/DC ■ 0,6W ■ 3000K
 ■ 10lm

Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Der Lichtpunkt wird mittels Kontermutter befestigt und hat einen Klemmbereich von 1-18mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	30,00	Dimmung DALI	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	DC	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	23,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	42,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	nein	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	12,00	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP68	Ohne Dimmfunktion	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DSI	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,60	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	50,00
Dimmung 0-10 V	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige