

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | LS5802 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293022019 |
| Zolltarif: | 94054239900 |



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ schwenkbar ■ silber ■ Länge: 577mm
 ■ IP20 ■ 230V ■ 3000K ■ 10W ■ 720lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Zur Befestigung sind an der Ober- und Rückseite der Leuchte jeweils 2 Langlöcher vorgesehen. Zusätzlich kann die Leuchte entlang der Längsachse, mit einem Schwenkwinkel von 80°, geschwenkt werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000109)

| | | | |
|--|------------------------|--|------|
| Schutzklasse | II | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Breite (mm) | 85,00 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Anschlussart | Flachstecker | Dimmung 1-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | Aluminium | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DMX | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Mit Schalter | ja | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Länge (mm) | 577,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 35,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung RF | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Geeignet für Nottlicht | nein | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung Zigbee | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung DSI | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 10,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 720,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | | |