

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	P67068899L
Serienname:	
EAN:	4037293009485
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Kunststoff ■ IP67 ■ 12V/DC
 ■ 0,6W ■ RGB

LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und besitzt zwei 50cm lange Anschlussleitungen mit Stecker bzw. Buchse für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Somit können mehrere Leuchten (max. 6) einfach miteinander verbunden werden. Die Farbsteuerung sowie Dimmung erfolgt über die separat erhältliche RGB-Steuerung.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	40,00	Dimmung DALI	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung DMX	nein
Gehäusefarbe	ohne	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Spannungsart	DC	Dimmung GPRS	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung LineSwitch	nein
Justierbar	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	28,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	4,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	32,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmung programmierbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung RF	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	12,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	150,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,60	Lichtstrom einstellbar	nein
Lichtfarbe	RGB	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	27,00
Dimmung 0-10 V	nein		