

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | <b>P67108840L</b> |
| Serienname:    |                   |
| EAN:           | 4037293021791     |
| Zolltarif:     | 94054239900       |



**Artikelbeschreibung**

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Kunststoff ■ IP67 ■ 12V/DC  
 ■ 0,5W ■ 4000K

LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und besitzt zwei 50cm lange Anschlussleitungen mit Stecker bzw. Buchse für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Somit können mehrere Leuchten (max. 6) einfach miteinander verbunden werden. Die Leuchte ist nur dimmbar beim Einsatz von LED-Netzgeräten, die über Phasen- oder Phasenabschnitt gedimmt werden.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC000758)

|  |                                      |  |       |
|--|--------------------------------------|--|-------|
| Schutzklasse                           | III                                  | Dimmung 1-10 V                           | nein  |
| Außendurchmesser (mm)                  | 40,00                                | Dimmung DALI                             | nein  |
| Anschlussart                           | sonstige                             | Dimmung DMX                              | nein  |
| Gehäusefarbe                           | ohne                                 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein  |
| Spannungsart                           | DC                                   | Dimmung GPRS                             | nein  |
| Betriebsgerät                          | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung LineSwitch                       | nein  |
| Justierbar                             | nein                                 | Dimmung herstellerspezifisch             | nein  |
| Einbaudurchmesser (mm)                 | 28,00                                | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein  |
| Polzahl                                | 2,00                                 | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein  |
| Höhe/Tiefe (mm)                        | 32,00                                | Dimmung Phasenabschnitt                  | nein  |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Kunststoff                           | Dimmung programmierbar                   | nein  |
| Leuchtmittel                           | LED nicht austauschbar               | Dimmung RF                               | nein  |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja                                   | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein  |
| Werkstoff der Abdeckung                | Kunststoff opal                      | Dimmung Touch and Dim                    | nein  |
| Überrollbar                            | nein                                 | Dimmung Zigbee                           | nein  |
| Nennspannung (V)                       | 12,00                                | Dimmung mit Push-button                  | nein  |
| Schutzart (IP)                         | IP67                                 | Ohne Dimmfunktion                        | nein  |
| Mit Leuchtmittel                       | ja                                   | Dimmung DSI                              | nein  |
| Max. Belastung (kg)                    | 150,00                               | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein  |
| Mit Betriebsgerät                      | nein                                 | Kompatibel mit Google Assistant          | nein  |
| Ausstrahlungswinkel                    | extrem breitstrahlend >80°           | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein  |
| Farbtemperatur (K)                     | 4.000,00                             | Farbtemperatur einstellbar               | nein  |
| Max. Systemleistung (W)                | 0,50                                 | Lichtstrom einstellbar                   | nein  |
| Lichtfarbe                             | weiß                                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung           | nein                                 | Austauschbares Betriebsgerät             | nein  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | nein                                 | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 27,00 |
| Dimmung 0-10 V                         | nein                                 |  |       |