

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	PC670502
Serienname:	
EAN:	4037293013284
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

- LED Gartenspot ▪ Alu ▪ IP67 ▪ 5W ▪ 3000K ▪ 300lm ▪ 24V/DC
- 3m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspeiß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Stecker für das IP44-Stecksystem. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Dank der Vorbereitung für das Stecksystem, können problemlos auch größere Anlagen schnell und einfach installiert werden. Mit montiertem Erdspeiß hat die Leuchte einen Drehbereich von 90°. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°. Der Erdspeiß hat eine Länge von 170mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III	Geeignet für Traversenmontage	nein
Breite (mm)	85,00	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Außendurchmesser (mm)	62,00	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Klemmontage	ja
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Anschlussart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Lichtstrom (lm)	300,00
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 0-10 V	nein
Spannungsart	DC	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung DMX	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	2,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	117,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	110,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Touch and Dim	nein
Nennspannung (V)	24,00	Dimmung Zigbee	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Schutzart (IP)	IP67	Ohne Dimmfunktion	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Lichtverteiler	Reflektor
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Geeignet für Einbaumontage	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	5,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Geeignet für Deckenmontage	ja