

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | PLCA65151502 |
| Serienname: | KANO |
| EAN: | 4037293014632 |
| Zolltarif: | 94054239900 |



Artikelbeschreibung

LED Gartenspot ■ anthrazit ■ IP65 ■ 15W ■ 3000K ■ 934lm
 ■ 200-240V

Der LED-Gartenspot, welcher mit einem Hochvolt-LED-Chip bestückt ist, mittels des Sockels, in welchem der Anschluss an die Zuleitung erfolgt, direkt auf dem Untergrund montiert. Die Leuchte kann +/- 100° geschwenkt und um 340° gedreht werden. Der Sockel hat eine Höhe von 60mm und einen Durchmesser von 99mm.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | I | Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
| Außendurchmesser (mm) | 75,00 | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Reflektor | hochglänzend | Geeignet für Klemmontage | nein |
| Leiterquerschnitt (mm²) | 0,75 | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Anschlussart | Schraubklemme | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Lichtstrom (lm) | 934,00 |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet | Dimmung 0-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DALI | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Dimmung DMX | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Polzahl | 3,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Länge (mm) | 118,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 580,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 200,00 bis 240,00 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Lichtverteiler | Reflektor |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | nein | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 62,00 |
| Mit Betriebsgerät | ja | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Oberfläche gebürstet | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Dimmung DALI-2 | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 15,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 934,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | nein |