



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	PGJX50	Systemleistung	2.000 W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lampenstrom (Nom)	15,4 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	157.000 lm		
Farbkoordinate X (Nom)	297	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate Y (nom.)	322	Nettogewicht (Stück)	0,147 g
Ähnlichste Farbtemperatur	7500 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	78 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	88	Bestell-Produktname	MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8
Bogenlänge O (Nom)	8,0 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8
		Gesamt-Produktcode	872790090830500
		Bestellcode	90830500
		Material-Nr. (12NC)	928106105114

MSR Gold™ FastFit

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900908305
Zähler - Pakete pro Außenkarton	8

EAN Umverpackung	8727900908312
------------------	---------------

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold 2000/2 FastFit 1CT/8	34 mm	8,0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

