



# MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

## MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

MSR Gold™ MiniFastFit . Diese hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Socket	PGJX28 [ PGJX28]		80
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]	Elektrische Kenndaten	
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung	Power (Rated) (Nom)	300 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 h	Lampenstrom (Nom)	3,75 A
Systembeschreibung	MiniFastFit	Zündspannung (min.)	207 V
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom (min.)	19170 lm	Mechanische Kenndaten	
Lichtstrom (Nom)	21300 lm	Sockelinformation	PGJX28
Farbkoordinate X (Nom)	288	Anforderungen an das Leuchtendesign	
Farbkoordinate Y (nom.)	306	Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	9300 K	Quetschungstemperatur (max.)	500 °C
Bemessungslichtausbeute (min.)	64 lm/W		
Nennlichtausbeute (nom.)	71 lm/W		

## MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Quetschungstemperatur (max.)	500 °C
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	87182912211100
Bestell-Produktname	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291221111
Bestellcode	22111100

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	928177105115
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,062 kg

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

