



Leistungsmerkmale

Der RED Schlag-/Nageldübel ist eine perfekte Kombination aus Funktionalität und einer sehr guten Qualität. Durch die präzise Führung des Nagels kann man den Schlag-/Nageldübel einfach einschlagen. Der Dübel ist aus Nylon und somit reißfest sowie Hitze- und Kältebeständig.

Der verzinkte Nagel sichert eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Der Schlag-/Nageldübel besitzt einen schlaggeschützten Kreuzschlitz und schützt somit vor einer Beschädigung des Antriebes. Die Einschlagsicherung verhindert ein vorzeitiges Spreizen.

Material Dübel: Polyamid PA 6.
Material Nagel: Stahl
Zugfestigkeit 500-700 N/mm².
Die Oberfläche des Nagels ist galvanisch verzinkt.

Kennzeichnung



Merkmale

		Bohrlochdurchmesser	Befestigungsstärke	Länge
5836492	2110-20-0007	6 mm	30 mm	40 mm

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	Artikel	EAN	Farbe	VPE
5836492	BFM-SNDBK 6x40 natur	2110-20-0007	4046725359357	natur	200 Stk.



Knock-in anchor; polyamide, mushroom head, phillips head



Specifications

The knock-in anchor is a perfect combination of functionality and very good quality. The knock-in anchor is made of nylon and thus tear resistant, heat and cold resistant.

The galvanized nail ensures high resistance against corrosion.
The knock-in anchor has a shock-proof phillips head.

Material anchor: polyamide
Material nail: steel
Tensile strength: The surface of the nail is galvanized

labels



General data

		borehole diameter	fastening Strength	Length
5836492	2110-20-0007	6 mm	30 mm	40 mm

Order data

DEHA-Nr.	Type	item-number	EAN number	color	VE
5836492	BFM-SNDBK 6x40 clear	2110-20-0007	4046725359357	clear	200 pcs.