



TS-DW-3-NFC

Art.Nr. 93153 EAN: 4007529931538

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.2 – 1 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| TS-DW-3-NFC | | 93153 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Spannung: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.2 – 1 W |
| Schutzart/-klasse: | nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II |
| Gangreserve (bei 20 °C): | ca. 10 Jahre |
| Umgebungstemperatur: | -30 °C bis +55 °C |
| Gehäuse: | selbstverlöschendes Thermoplast |
| | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ |
| Schaltleistung: | 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$ μ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm |
| Kontaktart: | |
| Ausgänge: | 2 |

Produktinformationen

| |
|---|
| Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau |
| 2 Kanäle |
| Schaltleistung 16 A je Kanal |
| Beleuchtetes Display |
| Tages- und Wochenprogramm |
| 56 Speicherplätze |
| Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm |
| Kürzester Schaltabstand 1 Minute |
| Funktion "Impuls" |
| Manuelle Permanentschaltung |
| Manuelle Schaltungsvorwegnahme |
| Automatische Sommerzeitumstellung |
| Betriebsstunden- und Impulzzähler |
| Sicherheit durch PIN-Codierung |
| Zusatzschaltzeiten EIN, AUS und Impuls nach Datum und Uhrzeit |
| NFC Programmierung (ISO 15693 Standard) |
| Direkt programmierbar via App (Android) |
| Austauschbare Batterie (CR2032) |



