



# CdS-T-AP

Art.Nr. 92367 EAN: 4007529923670

■ Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 69 x 63 x 55 mm

■ Typische Leistungsaufnahme: < 0.5 W

## **Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-T-AP	weiß	92367

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-T	-	92368

#### **Technische Daten**

110 - 240 V AC 50 / Spannung:

60 Hz

Abmessungen: 69 x 63 x 55 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

< 0.5 W

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

weiß matt, ähnlich Farbe:

RAL9010

Kanal 1

(Lichtsteuerung)

2300 W,  $\cos \varphi = 1$ 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$ 

max.

Einschaltspitzenstrom Schaltleistung:

Ip (20 ms) = 165 A

max.

Einschaltspitzenstrom Ip  $(200 \mu s) = 800 A$ 

1x Schließer/NO mit vorlaufendem

Kontaktart:

Wolfram-Kontakt

Einschaltschwelle: 2 - 300 Lux

## **Produktinformationen**

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr

Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr

Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in


Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes

Licht erwünscht ist









# Zubehör



**BLE-IR-Adapter** Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T Art.No: 92368

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -