



## PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Art.Nr. 92732 EAN: 4007529927326

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: 38 x 38 x 14 mm

 Parametrierung: Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)

## **Bestelldaten**

BezeichnungFarbeArt.NoPBM-DALI-LINK-4W-BLE-92732

## **Technische Daten**

vom DALI-Bus, max. Spannung:

22.5 V DC

38 x 38 x 14 mm Abmessungen:

Smartphone mit

Parametrierung: DALI-LINK App (iOS /

Android)

Stromaufnahme: 7 mA

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Gehäuse: Polycarbonat

Farbe:

Kabellänge: max. 50 cm

1 min - 150 min (nur

im Treppenhaus-Nachlaufzeit:

Modus)

2.4 GHz ISM-Band, Frequenz: GESK 3 dBm

## **Produktinformationen**

DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen.

Parametrierung der DALI-LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. DALI-LINK App.

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Tasterund Schaltkontakte

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

Android -

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl

iOS -

https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1 342462121

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich

Passend für: 93840, 93845, ...



