



HF-L11

Art.Nr. 94447 EAN: 4007529944477

■ Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: Ø 375 x 125 mm

■ Leuchtmittel: max. 2 x 23 W mit Fassung E 27

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-L11	weiß	94447

Technische Daten

Spannung: $230 \text{ V AC} \pm 10\%$ 50 / 60 HzAbmessungen: Ø 375 x 125 mm max. 2 x 23 W mit

Photobiologische PC 0

Sicherheit: RG 0

Schutzart/-klasse: IP40 / Klasse I

Stoßfestigkeitsgrad: IK02

Umgebungstemperatur: -15 °C bis +30 °C

Gehäuse: Acrylglas Farbe: weiß

(HF-) Radarmelder

Kontaktart: μ-Kontakt, Schließer/NO

HF-Frequenz: 5.8 GHz, < 10 mW

1200 W, $\cos \varphi = 1$

Schaltleistung: $600 \text{ VA}, \cos \varphi =$

0.5

horizontal 360°

Erfassungsbereich: (Deckenmontage) Ø 0.4 – 16 m

Nachlaufzeit: 15 s - 15 min Einschaltschwelle: 2 - 2000 Lux

Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Extrem kurze Ansprechzeit


Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar


Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können


Lieferung ohne Leuchtmittel

Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten







h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.9	317
2.0	7.9	79
3.0	11.8	35
4.0	15. <i>7</i>	20
5.0	19.6	13

