



HF-L11

Art.Nr. 94447 EAN: 4007529944477

- Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Abmessungen: \varnothing 375 x 125 mm
- Leuchtmittel: max. 2 x 23 W mit Fassung E 27

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-L11	weiß	94447

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 375 x 125 mm
Leuchtmittel:	max. 2 x 23 W mit Fassung E 27
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Schutzart/-klasse:	IP40 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +30 °C
Gehäuse:	Acrylglas
Farbe:	weiß

(HF-) Radarmelder

Kontaktart:	µ-Kontakt, Schließer/NO
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW
Schaltleistung:	1200 W, $\cos \varphi = 1$ 600 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 0.4 – 16 m
Nachlaufzeit:	15 s – 15 min
Einschaltswelle:	2 – 2000 Lux

Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Extrem kurze Ansprechzeit

Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können

Lieferung ohne Leuchtmittel

Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten



