



AL12-25-300-LED-3C

Art.Nr. 93615 EAN: 4007529936151

■ Spannung: 200 – 240 V AC 50 Hz

■ Abmessungen: 300 x 300 x 41 mm

■ Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 5700 K

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoAL12-25-300-LED-3Cweiß93615

Anwendungsbereiche

- Abstell-/Technikräume
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten

200 - 240 V AC Spannung:

50 Hz

300 x 300 x 41 Abmessungen:

mm

3000 / 4000 / Lichtfarbe:

5700 K

2500 / 2700 / Lichtstrom/-stärke: 2600 lm

Entblendung: UGR < 25

100 / 108 / 104 Effizienz:

Im/W

Photobiologische

RG₀ Sicherheit:

CRI > 80 /

Farbwiedergabe: TM30: 82

50000 h Bemessungslebensdauer: (L80/B10)

Typische

25 W / PF 0.9 Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

UL-94 V2, 750 Brennbarkeitsklasse:

°C

Stoßfestigkeitsgrad: **IK10**

-20 °C bis +45 Umgebungstemperatur:

Polycarbonat, Gehäuse: UV-beständig

weiß, ähnlich Farbe: RAL9016

Produktinformationen

Flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage

Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung

Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar

Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer >

50.000 h

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung

Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat

Hoher Brandschutzwert


Wassergeschützt (IP54) nach Montage

Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Einsatzbeispiele:

Abstell-/Technikräume, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Eingangsbereiche, Nassräume/Badezimmer





h (m)	Ø (m)	E (Ix)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

