



PD11-DALI-SYS-FLAT-DE

Art.Nr. 92731 EAN: 4007529927319

■ Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

■ Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

 Parametrierung: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------------|-------|--------|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-DE | weiß | 92731 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------------------------|---------|--------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| UP-Adapter Set / PD11 | weiß | 92833 |
| Abdeckring PD11 (52 mm) | schwarz | 92537 |
| Abdeckring PD11 | weiß | 92692 |
| Clip-Designrahmen eckig PD11-DE | weiß | 92994 |
| Aufputzdose PD11 | weiß | 92121 |

Technische Daten

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-

Parametrierung: B.E.G. DALI-SYS

Router

Stromaufnahme: 7 mA

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m

Reichweite: frontal max. Ø 3 m

sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei 63 m tangentialer Bewegung: Mont

63 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen: 2 m / 5 m / 2.5 m

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Stoßfestigkeitsgrad: IK02

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UVbeständig

weiß matt, ähnlich

Farbe: RAL9010

Nachlaufzeit: 1 s - 120 min Orientierungslicht: 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

Helligkeitssollwert: 10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT $^{\circ}$ net

DALI-SYS

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des

Erfassungsbereiches

Halbautomatik-, Vollautomatik- oder

Dämmerungsschalterbetrieb

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS

Werksprogramm für einfache Installationsprüfung

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in

abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in

Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage

mittels Zubehör 92833 und 92121

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt


Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich


Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich

Einsatzbeispiele:

Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume







Zubehör



IR-PD-DALI-Mini

Art.No: 92112

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -



Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß



Clip-Designrahmen eckig PD11-

DE

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm Gehäuse: Polycarbonat, UV-

beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010



Abdeckring PD11 (52 mm)

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig Farbe: schwarz glänzend, ähnlich

RAL9011



Aufputzdose PD11

Art.No: 92121

Schutzart/-klasse: IP54

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß