

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## TS-DD

Art.Nr. 92681 EAN: 4007529926817

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Abmessungen: Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm, Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm
- Stromaufnahme: 10 mA

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DD	weiß	92681

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm, Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm
Stromaufnahme:	10 mA
Schutzart/-klasse:	Lichtfühler IP54 / Klasse II (Lichtfühler)
Umgebungstemperatur:	Lichtfühler -35 °C bis +50 °C Elektronikeinheit -10 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß glänzend, ähnlich RAL7047
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	<b>Ohmsche Last</b> 1000 W, $\cos \varphi = 1$ <b>Leuchtstofflampen</b> <b>parallelkompensiert</b> 600 W <b>NV-Halogenlampen</b> 450 W
Kontaktart:	1x Schließer/NO
Einschaltverzögerung:	ca. 8 s
Ausschaltverzögerung:	ca. 40 s
Einschaltschwelle:	1 – 100 Lux / 50 – 1000 Lux

## Produktinformationen

Dämmerungsschalterset für die Hutschiene

LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltswelle

Elektronikteil für Verteiler-Einbau zur bequemen Einstellung im Schaltschrank

Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert

Separater Lichtfühler für Aufbau- oder Einbaumontage (im Lieferumfang)

**Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist



