

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12961
EAN	4024941129619
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	98mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	105mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,15 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941129619
Länge	105 mm
Breite	75 mm
Höhe	98 mm
Gewicht	0,151 kg
Volumen	771,75 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962797
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,633 kg
Volumen	7.140 ccm



4 MB 110

Ampere	16					
Polzahl	5					
a	75,0					
b	75,0					
c	60,0					
d	60,0					
e \varnothing	5,5					
f	8,0					
h	46,0					
i	54,0					
k	70,0					
l	65,0					
α	20°					
Leiter mm ² min	1,5					
Leiter mm ² max	4					