

# Anbausteckdose Kleinspannung - gerade, Flansch 55x55, Befestigung 45x45




| Artikelbeschreibung      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 4311                                 |
| EAN                      | 4024941043113                        |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade |
| Stromstärke              | 32A                                  |
| Polzahl                  | 2p                                   |
| Anordnung der Phasen     | 2P                                   |
| Lage des Schutzkontaktes | keine Hilfsnase oder Nut             |
| Spannung                 | 20 bis 25V                           |

| Artikelbeschreibung            |  |
|--------------------------------|--|
| Frequenz                       | 50/60Hz  |
| Schutzart                      | IP44   |
| Kennfarbe                      | violett  |
| Gerätefarbe                    | Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005                      |
| Anschluss technik              | mit Schraubklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 10,0 qmm   |
| Kabeleinführung                | sonstige   |
| Geräte-Höhe                    | 67mm   |
| Geräte-Breite                  | 55mm   |
| Geräte-Tiefe                   | 59mm   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 55mm   |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 55mm   |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 45mm   |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 45mm   |
| Gehäusematerial                | Polyamid   |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,107 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941043113 |
| Länge          | 59 mm         |
| Breite         | 55 mm         |
| Höhe           | 67 mm         |
| Gewicht        | 0,108 kg      |
| Volumen        | 217,415 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941968126 |
| Länge          | 207 mm        |
| Breite         | 162 mm        |
| Höhe           | 142 mm        |
| Gewicht        | 1,17 kg       |
| Volumen        | 3.750 ccm     |



16 MB 13

| Ampere                     | 16   | 16   | 32   | 32   |  |  |
|----------------------------|------|------|------|------|--|--|
| Polzahl                    | 2    | 3    | 2    | 3    |  |  |
| a                          | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| b                          | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |
| c                          | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| d                          | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| e ø                        | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |  |  |
| f                          | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  |  |  |
| h                          | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  |
| i                          | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| k                          | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |  |
| l ø                        | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |  |  |
| m                          | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4    | 4    | 4    | 4    |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10   | 10   | 10   | 10   |  |  |