

# Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung                     |  |
|---|--|
| BALS-Art.-Nr                            | 5225   |
| EAN                                     | 4024941052252  |
| Produktgruppe                           | Verteiler, Vollgummi, tragbar  |
| Gehäuse                                 | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel.                                     |
| Bestückung                              | 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130)<br>2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) |
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | ohne   |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 (28026)   |

| Artikelbeschreibung       |   |
|---------------------------|---|
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet.<br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z131046<br>CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. |
| Vorschriften / Normen     | DIN EN 61439-2  |
| Schutzart                 | IP44  |
| Gerätefarbe               | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017,<br>Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017  |
| Geräte-Höhe               | 297mm   |
| Geräte-Breite             | 250mm   |
| Geräte-Tiefe              | 210mm   |
| RDF-Faktor                | 1   |
| Nennstrom InA             | 16  |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 5,226 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941052252    |
| Länge          | 370 mm           |
| Breite         | 360 mm           |
| Höhe           | 325 mm           |
| Gewicht        | 5,687 kg         |

**Logistikdaten**

Volumen

39.060 ccm



