

Wandsteckdose, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110017
EAN	4024941070041
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Bajonettring lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	260mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	150mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,815 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941070041
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,94 kg
Volumen	5.737,5 ccm



Ampere Polzahl	32 3	32 4	32 5				
a	118,0	118,0	118,0				
b	225,0	225,0	225,0				
c	101,0	101,0	101,0				
d	208,0	208,0	208,0				
e	143,0	143,0	149,0				
f	255,0	255,0	255,0				
g ø	6,5	6,5	6,5				
h	8,0	8,0	8,0				
i	2xM25	2xM25	2xM25				
k	2xM25	2xM25	2xM25				
Leiter mm ² min	2,5	2,5	2,5				
Leiter mm ² max	10	10	10				