

## Flanschgerätestecker - Flansch 75x75, Befestigung 60x60



Artikelbeschreibung				
BALS-ArtNr	28111			
EAN	4024941281119			
Produktgruppe	Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade			
Stromstärke	16A			
Polzahl	3p			
Anordnung der Phasen	2P+PE			
Lage des Schutzkontaktes	6h			
Spannung	200 - 250V~			

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com




Artikelbeschreibung				
Frequenz	50/60Hz			
Schutzart	IP44			
Kennfarbe	blau			
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015			
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen			
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm			
Kabeleinführung	sonstige			
Geräte-Höhe	75mm			
Geräte-Breite	75mm			
Geräte-Tiefe	79mm			
Flanschmaß vertikal in mm	75mm			
Flanschmaß horizontal in mm	75mm			
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm			
Bohrlochabstand horizontal in	60mm			
Gehäusematerial	Polyamid			
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank			

Zusätzliche technische Informationen	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschmitte



Logistikdaten				
Einzelgewicht	0,09 kg / Stück			
Verpackungsart	Tüte			
Inhaltsmenge	1 ST			
EAN	4024941281119			
Länge	79 mm			
Breite	75 mm			
Höhe	75 mm			
Gewicht	0,091 kg			
Volumen	444,375 ccm			
Verpackungsart	Karton			
Inhaltsmenge	10 ST			
EAN	4024941958219			
Länge	248 mm			
Breite	158 mm			
Höhe	123 mm			
Gewicht	0,997 kg			
Volumen	3.960 ccm			



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
C	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
kø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6