

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	522143
EAN	4024941069854
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x D01 1p 1 x D01 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131057 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	210mm
RDF-Faktor	0.9
Nennstrom InA	32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	6,582 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941069854
Länge	370 mm

Logistikdaten	
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	7,043 kg
Volumen	39.060 ccm



