



LED-Universal-Downlight CLIXX[®] 12 W 900 lm 3000 K dimmbar, flickerfrei, 65-160 mm



4 046725 359999

Leistungsmerkmale

Das neue RED LED Universal Downlight aus der Serie CLIXX[®] ist ein Problemlöser für jeden Elektrohandwerker. Die Leuchte ist mit 15 mm extrem dünn und besitzt ein integriertes Netzteil AC 220-240V.

Dank einer universellen Montageschiene ist das Downlight für den Einbau geeignet (65-160mm, 2,5"-6") oder für den Aufbau (mit zwei Schrauben). Die Leuchte ist dimmbar mit Phasenan-/Phasenabschnittsdimmern sowie Flickerfrei.

Technische Daten:

12 W, 900 Lumen, 3000 K, Abstrahlwinkel 110°, IP20, 3 Jahre Funktionsgarantie, Ra 82, Flickerfrei <2,5%, Nennlebensdauer <30.000h, Kunststoff weiß, Größe 180x15 mm, Gewicht 330 g, Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C. Die Leuchte ist nur für Einbausituationen mit ausreichender Wärmeabfuhr geeignet.

DEHA Nummer

5861645

Artikelnummer

5620-40-0001

EAN-Nummer

4046725359999

Kennzeichnung

IP
20

W
12

110°
K
3.000

lm
900

3

 Jahre
Funktions-
garantie

Expertentipp

Der Problemlöser

Dank der Montageschiene ist die Leuchte ein LED-Universal-Downlight und kann vielfältig eingesetzt werden.

LED-Universal-Downlight CLIXX® 12 W 900 lm 3000 K
dimmbar, flickerfrei, 65-160 mm

Allgemeine Daten

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	AC 220-240 V
Nennleistung	12 W
Netzfrequenz	50 Hz
Dimmbar	Ja, mit Phasenan-/abschnittsdimmer

Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex	Ra 82
Powerfaktor	0,60
Lichtstrom	900 lm
Lichtfarbe	3000 K

Zusätzliche Daten	
Lichtquelle	Nicht austauschbares LED-Modul
Schutzart	IP20
Schutzklasse/Schutzart	II
Abstrahlwinkel	110°
Flickerfrei	<2,5 %
Nennlebensdauer	<30.000 h

Mechanische Daten	
Material	Kunststoff, weiß
Maße ØxH	Ø 180 x 15 mm
Gewicht	330 g
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C

Produktabbildungen



Bestelldaten

DEHA-Nr.	Type	EAN	Farbe	VPE
5861645	CLIXX® Universal-Downlight 12W	4046725359999	weiß	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten



LED universal downlight CLIXX[®] 12 W 900 lm 3000 K
dimmable, flicker-free, 65-160 mm



4 046725 359999

Performance features

The new RED LED universal downlight from the the CLIXX[®] series is a problem solver for every electrician. The lamp is only 15 mm thin and has an integrated AC 220- power supply 240 V. Thanks to an universal mounting rail that is suitable for installation (65-160mm, 2.5 „-6“) or for assembly (with two screws). The downlight is dimmable with leading / trailing edge dimmers as well as it is flicker free.

Technical data:

18 W, 1500 lumen, 4000 K, beam angle 110, IP20, 3-year functional guarantee, Ra 82, flicker-free <2.5%, nominal service life <30,000h, white plastic, size 180x15 mm, weight 330 g, ambient temperature -25 ° C to + 40 ° C.

The lamp is only suitable for installation situations with enough heat dissipation.

DEHA number

5861645

Item number

5620-40-0001

EAN number

4046725359999

labels

IP
20

W
12

110°

K
3.000

lm
900

3
Jahre
Funktions-
garantie

Expert tip

The problem solver

Thanks to the mounting rail, the lamp is an LED universal downlight and can be used in varied situations.

LED universal downlight CLIXX[®] 12 W 900 lm 3000 K
dimmable, flicker-free, 65-160 mm

General data

Electrical data	
Operating voltage	AC 220-240 V
Rated capacity	12 W
Power frequency	50 Hz
Dimmable	Yes, with phase dimmer

Lighting data	
Colour rendering index	Ra 82
Power factor	0,60
Luminous flux	900 lm
Light colour	3000 K

Additional data	
Light source	Non-replaceable LED module
Protection	IP20
Protection class	II
Beam angle	110°
Flicker free	<2,5 %
Rated life	<30.000 h

Mechanical data	
Material	Plastic, white
Dimensions ØxH	Ø 180 x 15 mm
Weight	330 g
Ambient temperature	-25 °C bis +40 °C

Product pictures



Order data

DEHA-Nr.	Type	EAN	colour	VPE
5861645	CLIXX [®] Universal-Downlight 12W	4046725359999	white	1 pc.