

Datenblatt Art. 375.117

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

GST18 Gerätezuleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	5,0m	Length (L)	5,0m
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Farbe Mantelisoliation	schwarz	Colour Sheath insulation	black
Seite 1		Side 1	
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Seite 2		Side 2	
Kupplung		Coupling	
WIELAND GST18i3		WIELAND GST18i3	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
20A / 250V~, IP20		20A / 250V~, IP20	
mit 0,3m Erdanschluss 2,5mm ² grün/gelb		with 0,3m earth connection 2,5mm ²	
mit Ringkabelschuh M6		green/yellow with ring-type lug M6	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x GST18 Gerätezuleitung		1x GST18 device supply cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

