

Datenblatt Art. 682.880

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	2.500mm	Working length (WL)	2.500mm
Wendellänge (WL)	500mm	Coil length (CL)	500mm
Außendurchmesser (AD)	10,8mm	Outer diameter (OT)	10,8mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	40mm	Coil external diameter (CED)	40mm
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	2,5 mm ²	Diameter (per wire)	2,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow

Seite 1
200mm glatt geschnitten

Side 1
200mm cut flush

Seite 2
200mm glatt geschnitten

Side 2
200mm cut flush

Lieferumfang
1x Spiralleitung

Scope of delivery
1x Spiral cable

Einzelverpackt

Individually packed

