

Datenblatt Art. 682.881

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	5000mm	Working length (WL)	5000mm
Wendellänge (WL)	1000mm	Coil length (CL)	1000mm
Außendurchmesser (AD)	10,8mm	Outer diameter (OT)	10,8mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	40mm	Coil external diameter (CED)	40mm
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	2,5 mm ²	Diameter (per wire)	2,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisoliation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisoliation	grün-gelb, blau, braun	Colour wire insulation	green-yellow, blue, brown
Seite 1	200mm glatt geschnitten	Side 1	200mm cut flush
Seite 2	200mm glatt geschnitten	Side 2	200mm cut flush
Lieferumfang	1x Spiralleitung	Scope of delivery	1x Spiral cable
	Im Polybeutel		Packed in polybag

