Elektronischer Haushaltszähler eHZ EDL21














Messwerte

- Momentanleistung (P)
- · Historische Werte 1, 7, 30, 365, 730 Tage
- · zusätzliches, rückstellbares Energieregister







Beschreibung eHZ EDL 21

- · Elektrizitätszähler zur Wirkenergiemessung
- · Ausführung direktmessend oder als Wandlerzähler
- Registrierung der Energie werksseitig wie folgt parametrierbar:
 - · Einrichtungszähler¹ A mit Rücklaufsperre oder
 - · Einrichtungszähler¹ A mit Rücklaufsperre oder
 - · Zweirichtungszähler¹ A und -A oder
- · Saldierender Zähler¹ -A (A=I-AI I AI)
- · Für 4-Leiternetze
- · Zweizeilige LC-Anzeige
- 1 oder optional 2¹ Tarifregister bei Einrichtungszählern
- · Optische Taste für die Bedienung der Anzeige z.B. Anzeigefortschaltung, PIN-Eingabe
- · Datenschutz für Verbrauchsinformationen durch PIN-Eingabe
- · Optische Datenschnittstelle D0 zum permanenten Auslesen von Zählerdaten auf der Zählervorderseite
- · Zweite, bidirektionale Datenschnittstelle zur Datenauslesung, **Tarifsteuerung**
- · Datenprotokoll SML (Smart Message Language)
- · Sehr hohe Festigkeit gegen Magnetfelder
- · Mit Konformitätsbewertung nach MID
- · Optionale Schnittstelle wireless M-Bus (OMS)

1 Zweitarifzählwerk für Energierichtung +A 2 nur als Eintarifzähler ausführbar 3 nur bei Energierichtung +A

| Technische Daten | eHZ EDL21 | eHZ EDL21 |
|--|--|---------------|
| Messprinzip | direktmessend | Wandler |
| Messsystem | 4-Leiter | 4-Leiter |
| Messspannung (U _n) | 3 x 230/400 V | 3 x 230/400 V |
| Messstrom (I) | 0,25-5(60) A | 0,01-1(6) A |
| Messart | Ein-oder Zweitarifzähler, Wirkenergie | |
| Genauigkeitsklasse (Wirkenergie) | А | |
| Formfaktor | Steckzähler | |
| Eigenverbrauch (pro Phase) | < 1,2 VA | |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C bis +55°C | |
| Impulswertigkeiten der LED (Imp./kWh) | 10.000 | 100.000 |
| Mechanische Umgebungsbedingungen | M1 | |
| Elektromagnetische Umgebungsbedingungen | E2 | |
| Schutzart (Gehäuse) | IP51 | |
| Anschlussquerschnitte Strom-, Neutralleiter | - | |
| Anschlussquerschnitte Zusatzklemmen | | - |
| Abmessungen (BxHxT, in mm) | 90 x 135 x 78 | |
| Gewicht | 0,5 | |
| MID (Wirkenergie) | ja | ja |
| Moderne Messeinrichtung nach MsbG | ja | ja |
| Bestellinformation | Art. Nr. | |
| Bezug B / Doppeltarif DT | 23030524 | |
| Lieferung L / Doppeltarif DT | 23030526 | |
| Lieferung & Bezug LB / Doppeltarif DT | 23030527 | |
| Lieferung saldierend LS / Eintarif ET | 23030529 | |
| Bezug B / Doppeltarif, wM-Bus (OMS) | 23030425 | 23030405 |
| Zubehör | Art. Nr. | |
| Optischer Auslesekopf für eHZ | 78050006 | |

23030219

23030222

eHZ Adapterplatte BKE-A bei

BKE-A Klemmendeckel, klein

Austausch gegen Ferrariszähler