

Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz

Mit Schneiden für weichen und harten Draht

Produktinformation

03 06 180 T BK













Allgemein	
Artikel-Nr.	03 06 180 T BK
EAN	4003773081746
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	270 g
Abmessungen	180 x 57 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,4 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 12,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0 mm ²
Absturzsicherung	ja
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Absturzsicherung

KNIPEX Quality – Made in Germany















KNIPEX Quality – Made in Germany







