

## Produktinformation

# 26 22 200 SB

## Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745

- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



### Allgemein

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.        | 26 22 200 SB               |
| EAN                | 4003773010920              |
| Zange              | schwarz atramentiert       |
| Kopf               | poliert                    |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 219 g                      |
| Abmessungen        | 200 x 84 x 19 mm           |
| Norm               | DIN ISO 5745               |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden           |

### Technische Attribute

|   |          |
|---|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1)                  | 9,5 mm   |
| Spitzenbreite (W4)                            | 3,0 mm   |
| Spitzendicke (T2)                             | 2,5 mm   |
| Greifflächenlänge (L4)                        | 23,0 mm  |
| Backenlänge (L3)                              | 73,0 mm  |
| Kopfbreite (W3)                               | 18 mm    |

## Technische Attribute



*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

