

## Produktinformation

# 87 02 250 SB

## KNIPEX Cobra®

### Hightech-Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 87 02 250 SB                         |
| EAN                | 4003773046752                        |
| Zange              | grau atramentiert                    |
| Kopf               | poliert                              |
| Griffe             | mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht            | 388 g                                |
| Abmessungen        | 250 x 84 x 19 mm                     |
| Norm               | DIN ISO 8976                         |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC                   |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden                     |

### Technische Attribute

|  |          |
|--|----------|
| Einstellpositionen                         | 25       |
| Kapazität für Rohre (Zoll)                 | Ø 2 Zoll |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 46 mm    |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 50 mm  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



