

Produktinformation

99 14 250

Kraft-Monierzange

Hochübersetzt

DIN ISO 9242



- 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
- Auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
- Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
- Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
- Hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
- Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

| | |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr. | 99 14 250 |
| EAN | 4003773071419 |
| Zange | glanzverzinkt |
| Gewicht | 350 g |
| Abmessungen | 250 x 47 x 25 mm |
| Norm | DIN ISO 9242 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 1,8 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,3 mm |
| Schneidenlänge mm | 25,0 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten