847 HSS Kombigewindebohrer, 5 x 44 mm

Sortimente für Spezialanwendungen







EAN: 4013288101532 **Abmessung:** 105x65x24 mm

 Teilenr:
 05104643001
 Gewicht:
 17 g

 Artikel-Nr:
 847 HSS
 Ursprungsland:
 CN

Zolltarifnr.: 82075060

- Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
- Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
- Sehr gute Zentriereigenschaften
- Einwandfreie Spanabfuhr
- Präzise Rücklaufführung

Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften, einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Sortimente für Spezialanwendungen



Kombigewindebohrer-Bit



Kombigewindebohrer-Bit
Einsatz: Kernlochbohren,
Gewindeschneiden und Entgraten
in einem Arbeitsgang.

1/4"-Antrieb passend für Halter
nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

Sehr gute Kraftübertragung
durch Sechskant-Schaft

HSS =
Hochleistungsschnell-Stahl

Fein
abgestimmte Material- Elastizität
für hohe Standzeiten

Sehr gute
Zentriereigenschaften

Problemloses Schneiden

Einwandfreie Spanabfuhr

Geringe Verkantungsgefahr Präzise Rücklaufführung

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		∏ Å ▼	A 	
	mm	mm	mm	
05104640001	2,5	12,00	36,0	M 3
05104641001	3,3	12,00	39,0	M 4
05104642001	4,2	12,00	41,0	M 5
05104643001	5,0	12,00	44,0	M 6
05104644001	6,8	12,00	51,0	M 8
05104645001	8,5	12,00	59,0	M 10