

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



| | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288193711 | Abmessung: | 142x29x5 mm |
| Teilenr: | 05024455001 | Gewicht: | 19 g |
| Artikel-Nr: | 967 XL HF TORX® | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82041100 |

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
- Zinkphosphatiert

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05024455001>

Wera - 967 XL HF TORX®
05024455001 - 4013288193711

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben






Größenkennzeichnung



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die Take it easy-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | inch | inch |
| 05024451001 | TX 8 | 90 | 16 | 3 1/2" | 5/8" |
| 05024452001 | TX 9 | 101 | 16 | 4" | 5/8" |
| 05024453001 | TX 10 | 112 | 19 | 4 7/16" | 3/4" |
| 05024454001 | TX 15 | 123 | 21 | 4 7/8" | 27/32" |
| 05024455001 | TX 20 | 137 | 24 | 5 3/8" | 1" |
| 05024456001 | TX 25 | 154 | 27 | 6 1/16" | 1 1/16" |
| 05024457001 | TX 27 | 172 | 31 | 6 3/4" | 1 1/4" |
| 05024458001 | TX 30 | 195 | 37 | 7 11/16" | 1 7/16" |
| 05024459001 | TX 40 | 224 | 42 | 9" | 1 11/16" |

Weblink

<https://www.wera.de/de/05024455001>

Wera - 967 XL HF TORX®
05024455001 - 4013288193711

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de